




### OMSCHRIJVING

Deze actief infrarood draaicirkelbeveiliging worden op de deur geplaatst om zo te voorkomen dat de gebruiker zich stoot tegen een open- of dichtzwaaiende deur. De gebruikersvriendelijke sets worden compleet geleverd met linealen, sensoren, "plug en play" aansluitkabels en een opbouw kabelovergang.




### EIGENSCHAPPEN

- Actief infrarood
- Complete set met een lengte van 900 mm met 2 linealen met elk één sensor
- Detectiehoek en detectieveld instelbaar
- Montagehoogte tot 1,5 - 3 meter
- Geschikt voor diverse voltages (12-30V= en 12-24V~)
- Eenvoudig te programmeren
- Beschermingsklasse IP54
- Werkingstemperatuur -20°C tot 55°C
- Voorzien van LED indicatie
- Wordt geleverd inclusief aansluitkabels en een opbouw kabelovergang
- Standaard in kleur zilver/zwart (optioneel te verkrijgen in zwart/zwart)
- Voldoet aan EN 16005, EN 12978, EN ISO13849-1 en EN 61496-3 paragraaf 4.3.5 en 5.4.7.3



## MODELLEN

TX900SMS draaicirkelbeveiliging, 900 mm, zilver/zwart, 2 linealen met elk één sensor



## ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

**Stroomafname** (2 linealen)

12V=	220mA
12V~	340mA
24V=	110mA
24V~	170mA