

B414830.063.f01 DRAAIDEURAUTOMAAT (NEN-EN 16005)  
versie: 101.0 datum: 07-12-2017

1 Leverancier: Maasland Groep.  
2 Type: #  
  \E-GST. \E-GSD. \E-GSTD. \E-GSDD.  
3 #  
  \Uitvoering: trekkend, glijarm.  
  \Uitvoering: duwend, glijarm.  
  \Uitvoering: duwend, schaararm.  
  \Uitvoering: dubbel, trekkend, glijarm.  
  \Uitvoering: dubbel, duwend, glijarm.  
  \Uitvoering: dubbel, duwend, schaararm  
4 #  
  \Beweging: elektrisch openend, mechanisch sluitend.  
5 #  
  \Instelbare openingssnelheid.  
  \Openingssnelheid.....  
6 #  
  \Instelbare openhoudtijd (s): <=60.  
  \Openhoudtijd.....  
7 #  
  \Openingshoek (graden): <=105.  
8 #  
  \Deurbreedte (mm): 851-1.600.  
9 #  
  \Deurgewicht (kg): <=250.  
10 #  
  \Sterkte (EN): 3-7.  
11 #  
  \.....  
12 #  
  \Besturing:  
13 #  
  \ - infrarood..... \ - radiografisch.....  
  \ - drukknop..... \ - elleboogschakelaar.....  
  \ - sleutelschakelaar.....  
  \ - toegangscontrole systeem..... \ - .....  
14 #  
  \.....  
15 #  
  \Toebehoren:  
16 #  
  \ - programmaschakelaar.....  
17 #  
  \ - asverlengstuk 20mm.  
  \ - asverlengstuk 50mm.  
18 #  
  \ - montageplaat.....  
19 #  
  \ - montageplaat trekkende arm.  
  \ - montageplaat duwende arm.  
20 #  
  \ - bewegingsdetector: TX600.....

```
\- bewegingsdetector: TX600S.....  
\- bewegingsdetector: TX600P.....  
21 #  
\- draaicirkelbeveiliging: TX900SMS.....  
22 #  
\.....
```