



OMSCHRIJVING

Deze openhoudmagneten zijn bedoeld om tijdens normale omstandigheden de deuren open te houden om zo een vlootloop van het interne verkeer te kunnen realiseren. Echter als er brand uitbreekt en de deuren moeten worden gesloten om te voorkomen dat rook en vuur zich door het hele gebouw verspreiden, kunnen deze magneten via een brandmeldsysteem worden ontgrendeld. Door de spanning te onderbreken of de ontgrendelknop in te drukken wordt de magneet ontgrendeld.



EIGENSCHAPPEN

- 500 N houdkracht (ca. 50 kg)
- Opbouwuitvoering
- Ruststroom
- Voldoet aan EN 1155
- Geschikt voor wandmontage (optioneel voor vloermontage)
- 100% belastbare spoelen (geen problemen met doorbranden van de spoelen)
- Getest op 500.000 operaties
- Geschikt voor 24V=
- Geen restmagnetisme
- Keuze uit verschillende ankerplaten
- In de kleuren wit of zwart
- Met ontgrendelknop
- Bewerkt met een nylon coating (tegen roestvorming)




MODELLEN


Ruststroom	= spanningsloos ontgrendeld
550	openhoudmagneet, 24V=, wit
550B	vloermontagesteun voor model 550, wit
550Z	openhoudmagneet, 24V=, zwart
550ZB	vloermontagesteun voor model 550Z, zwart




AF20 ankerplaat 15° verstelbaar



AF60 ankerplaat 60° verstelbaar



550V verlengstuk voor model 550, 550Z, AF20 en AF60



ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Spolen

Voltage	stroomafname	belastbaarheid
24V=	60mA	100%

Gebruik uitsluitend gestabiliseerde voedingen!