

B832500.015.f01 HYDRAULISCHE DEURDRANGER (NEN-EN 1154)  
versie: 102.0 datum: 14-12-2017

- 1 Fabrikaat: Maasland Groep.
- 2 Type: #
  - \TS37 inbouw, overeenkomstig NEN-EN 1154.
  - \TS14, overeenkomstig NEN-EN 1154, schararm 1/2/3/4.
  - \TS20, overeenkomstig NEN-EN 1154, schararm 2/3/5.
  - \TS50, overeenkomstig NEN-EN 1154, schararm 1-5.
  - \TS31, overeenkomstig NEN-EN 1154, glijarm 1-3.
  - \TS41, overeenkomstig NEN-EN 1154, glijarm 1-4.
  - \TS51, overeenkomstig NEN-EN 1154, glijarm 1-4.
  - \TS61, overeenkomstig NEN-EN 1154, glijarm 2-5 / 5/6.
  - \EF41, overeenkomstig NEN-EN 1155, glijarm 1-4 met elektromagnetische openhoudfunctie.
- 3 #
  - \Openingshoek (°): <120.
  - \Openingshoek (°): <180.
  - OPMERKING: 120° bij type TS37.
- 4 #
  - \Montage: bladmontage.
  - \Montage: kopmontage.
- 5 #
  - \Openingsdemping.
  - OPMERKING: niet op TS37 en TS14.
- 6 #
  - \Sluitsnelheid: traploos instelbaar.
- 7 #
  - \Einds slag: traploos instelbaar.
- 8 #
  - \Kleur: zilver. \Kleur.....
- 9 #
  - \Sluitvolgorderegelaar.....
- 10 #
  - \.....
- 12 #
  - \Toebehoren:
- 13 #
  - \- montageplaat.....

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN  
30.80 HANG- EN SLUITWERK  
30.80.35-a DRANGER  
0. DEURDRANGER (NEN-EN 1154)

Fabrikaat: Maasland Groep.  
Type: TS37 inbouw met glijarm, overeenkomstig NEN-  
EN 1154.

Uitvoering:  
- standaard met traploos instelbare sluitsnelheid.  
- standaard met traploos instelbare eindslag.  
Zwaarte volgens NEN-EN 1154:  
- 2-4.  
(max. deurgewicht 80 kg, max. deurbreedte 1100 mm)  
Maximale deuropeningshoek 120 graden.  
Afmetingen inbouw (mm): 215 x 56 x 32 (lxhxb).

30.80.35-b DRANGER  
0. DEURDRANGER (NEN-EN 1154)

Fabrikaat: Maasland Groep.  
Type: TS14 met schaararm, overeenkomstig NEN-EN  
1154.

Uitvoering:  
- standaard met traploos instelbare sluitsnelheid.  
- standaard met traploos instelbare eindslag.  
Zwaarte volgens NEN-EN 1154:  
- 1/2/3/4.  
(max. deurgewicht 80 kg, max. deurbreedte 1.100 mm)  
Maximale deuropeningshoek 180 graden, afhankelijk  
van deursituatie.  
Afmetingen opbouw (mm): 209 x 56 x 38 (lxhxd).  
- zilverkleurige aluminium behuizing.  
Montage:  
\bladmontage scharnierzijde.  
\kopmontage scharnierzijde.  
\bladmontage niet-scharnierzijde.  
\kopmontage niet-scharnierzijde.

30.80.35-c DRANGER  
0. DEURDRANGER (NEN-EN 1154)

Fabrikaat: Maasland Groep.  
Type: TS20 met schaararm, overeenkomstig NEN-EN  
1154.

Uitvoering:  
- standaard met traploos instelbare sluitsnelheid.  
- standaard met traploos instelbare eindslag.  
- standaard met gefixeerde openingsdemping.  
Zwaarte volgens NEN-EN 1154:  
- 2/3/5.  
(max. deurgewicht 100 kg, max. deurbreedte 1.250  
mm)

Maximale deuropeningshoek 180 graden, afhankelijk van deursituatie.

Afmetingen opbouw (mm): 243 x 56 x 41 (lxhxd).  
- zilverkleurige aluminium behuizing en rvs afdekkap.

Montage:  
\bladmontage scharnierzijde.  
\kopmontage scharnierzijde.  
\bladmontage niet-scharnierzijde.  
\kopmontage niet-scharnierzijde.  
OPTIE:  
\MP20 montageplaat.

30.80.35-d DRANGER  
0. DEURDRANGER (NEN-EN 1154)

Fabrikaat: Maasland Groep.  
Type: TS50 met schaararm, overeenkomstig NEN-EN 1154.

Uitvoering:  
- standaard met traploos instelbare sluitsnelheid.  
- standaard met traploos instelbare eindslag.  
- standaard met gefixeerde openingsdemping.  
Zwaarte volgens NEN-EN 1154:  
- 1-5.  
(max. deurgewicht 100 kg, max. deurbreedte 1.250

mm)

Zwaarte:  
- 2-6.  
(max. deurgewicht 120 kg, max. deurbreedte 1.400

mm)

Maximale deuropeningshoek 180 graden, afhankelijk van deursituatie.

Afmetingen opbouw (mm): 243 x 56 x 41 (lxhxd).  
- zilverkleurige aluminium behuizing en rvs afdekkap.

Montage:  
\bladmontage scharnierzijde.  
\kopmontage scharnierzijde.  
\bladmontage niet-scharnierzijde.  
\kopmontage niet-scharnierzijde.  
OPTIE:  
\MPU montageplaat.

30.80.35-d DRANGER  
0. DEURDRANGER (NEN-EN 1154)

Fabrikaat: Maasland Groep.  
Type: TS31 met glijarms, overeenkomstig NEN-EN 1154.  
Uitvoering:  
- standaard met traploos instelbare sluitsnelheid.  
- standaard met traploos instelbare eindslag.  
Zwaarte volgens NEN-EN 1154:

- 1-3.  
(max. deurgewicht 60 kg, max. deurbreedte 950 mm)  
Maximale deuropeningshoek 180 graden, afhankelijk  
van deursituatie.

Afmetingen opbouw (mm): 243 x 56 x 41 (lxhxd).  
- zilverkleurige aluminium behuizing en rvs  
afdekkap.

Montage:  
\bladmontage scharnierzijde.  
\kopmontage scharnierzijde.  
\bladmontage niet-scharnierzijde.  
\kopmontage niet-scharnierzijde.  
OPTIE:  
\MPU montageplaat.

30.80.35-e

DRANGER  
Ø. DEURDRANGER (NEN-EN 1154)

Fabrikaat: Maasland Groep.  
Type: TS41 met glijarm, overeenkomstig NEN-EN 1154.  
Uitvoering:

- standaard met traploos instelbare sluitsnelheid.  
- standaard met traploos instelbare eindslag.  
- standaard met gefixeerde openingsdemping.

Zwaarte volgens NEN-EN 1154:

- 1-4.

(max. deurgewicht 80 kg, max. deurbreedte 1.100 mm)  
Maximale deuropeningshoek 180 graden, afhankelijk

van deursituatie.

Afmetingen opbouw (mm): 243 x 56 x 41 (lxhxd).  
- zilverkleurige aluminium behuizing en rvs  
afdekkap.

Montage:  
\bladmontage scharnierzijde.  
\kopmontage scharnierzijde.  
\bladmontage niet-scharnierzijde.  
\kopmontage niet-scharnierzijde.  
OPTIE:  
\MPU montageplaat.  
\MVB mechanische vastzetinrichting.

30.80.35-f

DRANGER  
Ø. DEURDRANGER (NEN-EN 1154)

Fabrikaat: Maasland Groep.  
Type: TS51 met glijarm, overeenkomstig NEN-EN 1154.  
Uitvoering:

- standaard met traploos instelbare sluitsnelheid.  
- standaard met traploos instelbare eindslag.  
- standaard met gefixeerde openingsdemping.  
- inclusief montageplaat.

Zwaarte volgens NEN-EN 1154:

- 1-4.

(max. deurgewicht 80 kg, max. deurbreedte 1.100 mm)  
Maximale deuropeningshoek 180 graden, afhankelijk  
van deursituatie.

Afmetingen opbouw (mm): 265 x 61 x 46 (lxhxd).  
- zilverkleurige aluminium behuizing en rvs  
afdekkap.

Montage:  
\bladmontage scharnierzijde (S).  
\kopmontage scharnierzijde (N).  
\bladmontage niet-scharnierzijde (N).  
\kopmontage niet-scharnierzijde (S).  
OPTIE:  
\MVB mechanische vastzetinrichting.

30.80.35-g

DRANGER  
0. DEURDRANGER (NEN-EN 1154)

Fabrikaat: Maasland Groep.  
Type: TS61 met glijarm, overeenkomstig NEN-EN 1154.  
Uitvoering:

- standaard met traploos instelbare sluitsnelheid.
- standaard met traploos instelbare eindslag.
- standaard met gefixeerde openingsdemping.
- inclusief montageplaat.

Zwaarte volgens NEN-EN 1154:  
- 2-5.

(max. deurgewicht 100 kg, max. deurbreedte 1.250  
mm)

Zwaarte volgens NEN-EN 1154:  
- 5-6.

(max. deurgewicht 120 kg, max. deurbreedte 1.400  
mm)

Maximale deuropeningshoek 180 graden, afhankelijk  
van deursituatie.

Afmetingen opbouw (mm): 265 x 61 x 46 (lxhxd).  
- zilverkleurige aluminium behuizing en rvs  
afdekkap.

Montage:  
\bladmontage scharnierzijde (S).  
\kopmontage scharnierzijde (N).  
\bladmontage niet-scharnierzijde (N).  
\kopmontage niet-scharnierzijde (S).  
OPTIE:  
\MVB mechanische vastzetinrichting.

30.80.35-h

DRANGER  
0. DEURDRANGER (NEN-EN 1155)

Fabrikaat: Maasland Groep.  
Type: EF41 met glijarm, overeenkomstig NEN-EN 1155.  
Uitvoering:

- standaard met elektromagnetische openhoudfunctie.
- standaard met traploos instelbare sluitsnelheid.
- standaard met traploos instelbare eindslag.

- standaard met gefixeerde openingsdemping.
  - sterkte 1-4.
- (max. deurgewicht 80 kg, max. deurbreedte 1.100 mm)  
Maximale deuropeningshoek 180 graden, afhankelijk

van deursituatie.

Afmetingen opbouw (mm): 265 x 61 x 46 (lxhxd).

- zilverkleurige aluminium behuizing en rvs

afdekkap.

Montage:

\bladmontage scharnierzijde DIN links (LS).

\bladmontage scharnierzijde DIN rechts (RS).

\bladmontage niet-scharnierzijde DIN links (LN).

\bladmontage niet-scharnierzijde DIN rechts (RN).